

kaise

デジタルサーキットテスター KU-2603



オルタネーター充電電流の測定
※660 AC/DCクランプアダプター(別売)使用

バックライト付き大型LCD搭載 整備の現場で使いやすい デジタルサーキットテスター

バックライト付き大型LCDで測定値が見やすい
(バーグラフ付き)

付属温度プローブ(熱電対Kタイプ)で温度測定が可能

滑りを防ぐラバー構造の筐体

無駄な電池の消費を防ぐオートパワーオフ機能

表示値を固定するディスプレイホールド機能

スペアヒューズ付き



KU-2603

バックライト付き大型LCD で測定値が見やすい (バーグラフ付き)

バックライト付きLCDで、暗い場所でも測定値を確認できます。バーグラフはアナログ式のような視覚的な確認が可能。



付属温度プローブで 温度測定が可能



(例) エアコン吹き出し口の温度測定

滑りを防ぐ ラバー構造の筐体



無駄な電池の消費を防ぐ オートパワーオフ機能

スペアヒューズ付き

表示値を固定する ディスプレイホールド機能

CEマーク認証

■直流電圧 (mV / V)

測定レンジ	測定精度	分解能
40.00mV	±0.8%rdg±3dgt	0.01mV
400.0mV		0.1mV
4.000V		0.001V
40.00V	±0.5%rdg±1dgt	0.01V
400.0V		0.1V
1000V		1V

■交流電圧 (mV / V) ※周波数範囲:45~400Hz

測定レンジ	測定精度	分解能
40.00mV	±1.2%rdg±5dgt	0.01mV
400.0mV		0.1mV
4.000V		0.001V
40.00V	±1.0%rdg±3dgt	0.01V
400.0V		0.1V
750V		1V

■抵抗 (Ω)

測定レンジ	測定精度	分解能
400.0Ω	±1.2%rdg±2dgt	0.1Ω
4.000kΩ		0.001kΩ
40.00kΩ		0.01kΩ
400.0kΩ	±1.0%rdg±2dgt	0.1kΩ
4.000MΩ		0.001MΩ
40.00MΩ		0.01MΩ

■一般仕様

表示板 (LCD)	4000カウント、バーグラフ・バックライト付き
レンジ切り換え	オート/マニュアル
サンプリング速度	2回/秒
電池消耗表示	電源電圧約7.5V以下でLCDに点灯
使用温・湿度	0~40°C (75%RH以下) ※ただし結露のないこと
電源	9V (6F22/006P) 電池1本
オートパワーオフ	約15分で自動的に電源オフ
ヒューズ	μA/mA: 1A/250V (φ6×25mm) A: 10A/250V (φ6×32mm)
過負荷保護	A以外: 1000V DC / 750V AC、A: 各内蔵ヒューズ定格
安全基準	CEマーク認証 (IEC61010 CAT III 1000V、CAT IV 600V 準拠)

■直流電流 (μA / mA / A)

測定レンジ	測定精度	分解能
400.0 μA	±1.0%rdg±2dgt	0.1 μA
4000 μA		1 μA
40.00mA		0.01mA
400.0mA	±1.2%rdg±3dgt	0.1mA
4.000A		0.001A
10.00A		0.01A

■交流電流 (μA / mA / A)

測定レンジ	測定精度	分解能
400.0 μA	±1.2%rdg±5dgt	0.1 μA
4000 μA		1 μA
40.00mA		0.01mA
400.0mA	±1.5%rdg±5dgt	0.1mA
4.000A		0.001A
10.00A		0.01A

■温度 (°C)

測定レンジ	測定精度	分解能
-40~-20°C	±8.0%rdg±5dgt	1°C
-20~0°C		
0~100°C		
100~1000°C※		

※付属品の835温度プローブでの測定は230°Cまで

■その他測定項目: ダイオードテスト、導通試験、静電容量、周波数、デューティー比

寸法・重量	180 (H) × 87 (W) × 47 (D) mm 約350g (電池含む)
付属品	100-57テストリード、835温度プローブ (熱電対Kタイプ)、6F22/006P 電池1本 (本体搭載済)、F40スペアヒューズ (1A/250V) 1本、F41スペアヒューズ (10A/250V) 1本、取扱説明書
別売付属品	660 AC/DCクランプアダプター、100-41テストリードキット、100-62テストリードセット、793コイル型コンタクトピン、940ワニグチクリップ、944テストピン、946/バッテリークリップ、1030キャリングケース

❖ 販売に関するお問い合わせ: 国内販売課 TEL 0268-35-1600 FAX 0268-35-1603
❖ 製品に関するお問い合わせ: 製造サービス課 TEL 0268-35-1602 FAX 0268-35-5515



製品情報

kaise

www.kaise.com

カイセ株式会社

〒386-0156 長野県上田市林之郷422
TEL 0268-35-1600(代) FAX 0268-35-1603
E-mail service@kaise.com

販売店