

kaise

デジタル回転計
SK-8401

www.kaise.com

CE



使いやすさを追求した
デジタル回転計。

多種のエンジンに対応！

- ❖ ダイレクトイグニッションにセンサーを当てるだけで測定。
- ❖ 大型ディスプレイで見やすい。
- ❖ ラバー構造で手にフィット。




SK-8401

ダイレクトイグニッションにセンサーを当てるだけで測定。 使いやすさを追求したデジタル回転計。


❖ センサーを当てるだけで測定

付属のセンサーをダイレクトイグニッション上部に接触させるだけで回転数を測定出来ます。
(ハイテンションコードタイプは別売)

ダイレクトイグニッションタイプの測定 MODEL 653回転センサー（標準付属品）を使用



ハイテンションコードタイプの測定 MODEL 650回転センサー（別売付属品）を使用



❖ 測定項目

360°点火、720°点火切り替え式。

rpm

❖ 大型ディスプレイで 測定値が見やすい

測定値が見やすい大型ディスプレイを採用。

❖ 多種のエンジンに対応

360°点火と720°点火をワンタッチで切り替え。自動車や二輪車はもちろん農機具など、多種のエンジンに対応いたします。

※ロータリーエンジン、ディーゼルエンジン、MSD・MDI搭載車、同時点火の一部車種には使用出来ません。



二輪車の測定

❖ ラバー構造で手にフィット

筐体周囲にラバー構造を採用。手にフィットし、滑りにくく安定した測定をサポートいたします。



❖ ディスプレイホールド

表示値を固定することができます。
表示値の確認やメモ等に役立ちます。

❖ オートパワーオフ

電源ON後約30分で自動的に表示が消えて
パワーオフの状態になります。

❖ CEマーク認証

CAT I 1000V

回転数の測定例（4ストロークエンジンの場合）



① 回転センサーのプラグを差し込みます。



② 電源を入れ、**2** (720°点火)が表示されている事を確認します。



③ センサー部分をダイレクトイグニッション上部に当てます。



④ 回転数が表示されます。

(23℃±5℃、80%RH以下、但し結露のないこと)

Model	SK-8401			
レンジ	100～9999 rpm	測定精度	±0.2%rdg±10rpm	分解能
回転数（オートレンジ）	100～9999 rpm			1 rpm
機能	ディスプレイホールド、オートパワーオフ			
表示板（LCD）	最大表示9999、文字高15mm			
入力オーバー表示	測定値10000rpm以上で“OL”表示			
電池消耗表示	電源電圧2.3V以下で 表示			
ディスプレイホールド	DHキーで表示値を固定			
測定方式	1回転1点火方式/2回転1点火方式をSHIFTキーで選択			
測定感度	SHIFTキーで低～高切替え			
オートパワーオフ	電源ON後、約30分で自動的に電源オフ（解除可能）			
耐電圧	1.2kV 50Hz正弦波 1分間（電気回路と筐体間）			
動作電源電圧範囲	2.3V～3.6V			
使用温・湿度	0～40℃、80%RH以下（但し、結露のないこと）			
保存温・湿度	-20～60℃、70%RH以下（但し、結露のないこと）			
温度係数	0℃～18℃、28℃～40℃の時 ±1rpm/℃を加算			
安全基準	CEマーク認証。 IEC-61010-1 CAT I 1000V 及びEMCテスト合格			
電源	1.5V R6PまたはLR6（単3）電池2本			
消費電力	15mVA max. （オートパワーオフ及び電源オフ時：約1.4μVA）			
連続使用時間	マンガン電池：約300時間、アルカリ電池：約600時間			
寸法・重量	148（H）×83（W）×33（D）mm、180g			
付属品	653回転センサー、キャリングケース、 1.5V R6P（単3）電池2本、取扱説明書			
別売付属品	650回転センサー（ハイテンションコード用）			

カイセ株式会社

www.kaise.com

【お問い合わせ】

販売に関して：営業部国内販売課 TEL 0268-35-1600
製品に関して：製造サービス課 TEL 0268-35-1602

〒386-0156 長野県上田市林之郷 422
TEL 0268-35-1600(代) FAX 0268-35-1603
E-mail service@kaise.com

販売店

※製品の外观および仕様、本カタログの記載内容は、お断りなく変更する場合がありますのでご了承ください。

70-0101-8401-4 1904